





FLO.1



FLO.1



Compacte professionele LED grondstraler.

- Europees fabricaat.
- Vandalbestendig IK09.
- Aluminium huis.
- RVS 316L afdekking.
- Gehard veiligheidsglas.
- Statisch draagvermogen 3000 kg.
- Voorgemonteerde neopreen kabel 1m.
- Levensduur LED 50.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Garantie 5 jaar.
- [Driver apart bestellen.](#)

Kleur:

■ 51 RVS 316L

Opties:

- 2700K.
- Antiverblindingsrasters.
- Honingraat antiverblinding.
- Voorgemonteerde kabel, lengte naar keuze.



	Constant current	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
ON/OFF of DALI (afhankelijk van driverkeuze)							
FLO.1100.51	350/500/700 mA	1,2W/1,7W/2,5W	138/196/288	115	>80	3000	10°
FLO.1200.51	350/500/700 mA	1,2W/1,7W/2,5W	144/204/300	120	>80	4000	10°
FLO.1300.51	350/500/700 mA	1,2W/1,7W/2,5W	132/187/275	110	>80	3000	30°
FLO.1400.51	350/500/700 mA	1,2W/1,7W/2,5W	137/194/285	114	>80	4000	30°
FLO.1500.51	350/500/700 mA	1,2W/1,7W/2,5W	125/177/260	104	>80	3000	45°
FLO.1600.51	350/500/700 mA	1,2W/1,7W/2,5W	131/186/273	109	>80	4000	45°

LED driver ON/OFF waterdicht IP67 (apart bestellen)

DMW.1100.30	350 mA	14W	(max. 8 armaturen)
DMW.1200.30	500 mA	14W	(max. 6 armaturen)
DMW.1300.30	700 mA	14W	(max. 4 armaturen)

LED driver ON/OFF waterdicht IP68 (apart bestellen)

DMW.2000.30	250 mA	12W	
DMW.2100.30	350 mA	17W	
DMW.2200.30	500 mA	24W	
DMW.2300.30	700 mA	30W	

Opties


ACC.3055.30	Antiverblindingsraster voor visueel comfort
ACC.3056.30	Antiverblindingsraster voor maximaal visueel comfort
ACC.3063.30	Honingraat antiverblinding
KAG.8200.00	Voorgemonteerde kabel (per meter)




ACC.3055.30
Antiverblindings-
raster




ACC.3056.30
Antiverblindings-
raster



ACC.3063.30
Honingraat
Antiverblinding



DMW.1x00.30
Driver
IP67



Actuele prijzen