





FLO.2



FLO.2



Compacte professionele LED grondstraler.

- Europees fabricaat.
- Vandalbestendig IK09.
- Aluminium huis.
- RVS 316L afdekking.
- Gehard veiligheidsglas.
- Statisch draagvermogen 3000 kg.
- Voorgemonteerde neopreen kabel 1m.
- Levensduur LED 50.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Garantie 5 jaar.
- [Driver apart bestellen.](#)

Kleur:

- 51 RVS 316L

Opties:

- 2700K.
- Antiverblindingsrasters.
- Honingraat antiverblinding.
- Voorgemonteerde kabel, lengte naar keuze.



	Constant current	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
ON/OFF of DALI (afhankelijk van driverkeuze)							
FLO.2100.51	350/500/700 mA	5W/7W/10W	510/690/907	102/98/91	>80	3000	4°
FLO.2200.51	350/500/700 mA	5W/7W/10W	520/703/930	104/100/93	>80	4000	4°
FLO.2300.51	350/500/700 mA	5W/7W/10W	489/662/872	98/95/87	>80	3000	10°
FLO.2400.51	350/500/700 mA	5W/7W/10W	499/676/890	99/97/89	>80	4000	10°
FLO.2500.51	350/500/700 mA	5W/7W/10W	474/642/846	95/91/85	>80	3000	28°
FLO.2600.51	350/500/700 mA	5W/7W/10W	484/656/863	97/94/86	>80	4000	28°

LED driver ON/OFF waterdicht IP67 (apart bestellen)



DMW.1100.30	350 mA	14W	(max. 2 armaturen)
DMW.1200.30	500 mA	14W	(max. 1 armatuur)
DMW.1300.30	700 mA	14W	(max. 1 armatuur)

LED driver ON/OFF waterdicht IP68 (apart bestellen)

DMW.2000.30	250 mA	12W	(max. 3 armaturen)
DMW.2100.30	350 mA	17W	(max. 3 armaturen)
DMW.2200.30	500 mA	24W	(max. 3 armaturen)
DMW.2300.30	700 mA	30W	(max. 3 armaturen)

Opties

ACC.3057.30	Antiverblindingsraster voor visueel comfort
ACC.3058.30	Antiverblindingsraster voor maximaal visueel comfort
ACC.3064.30	Honingraat antiverblinding
KAG.8200.00	Voorgemonteerde kabel (per meter)

ACC.3057.30
Antiverblindings-
rasterACC.3058.30
Antiverblindings-
rasterACC.3064.30
Honingraat
AntiverblindingDMW.1x00.30
Driver
IP67

Actuele prijzen